Telescopische apparatenhouder en telescopische inbouwdoos



Telescopische inbouwdoos

- voor de veilige bevestiging van stopcontacten enz.
- bij externe isolatie van wanden en plafonds
- met 2 schroefhouders
- Standaard combinatie-afstand 71 mm

Artikelnr.:	**1159-61**
EAN:	4013456537057
Isolatiedikte	80 - 200 mm
Diepte	50 mm
Lengte	68 mm
Breedte	70 mm
Schroefafstand	60 mm
Buisinvoer M20 aan houder	2
Kabelinvoeren tot Ø 16 mm	2
Verzending	10

Voor de veilige installatie van lampen, bewegingsmelders en vele andere toestellen in en op geïsoleerde buitenmuren. Geoptimaliseerd voor gangbare isolatiediktes maken de telescopische producten uiteenlopende toepassingen mogelijk in buitengevels met isolatiediktes van 80 tot 200 mm De twee buisinvoeropeningen van de basisdrager garanderen een veilige buisaansluiting, de in de draagarm geïntegreerde kabelvoering zorgt voor een eenvoudige en snelle kabelinvoer.

- Stabiele bevestiging aan wand en plafond
- Voor isolatiediktes van 80 tot 200 mm
- Apparatenhouders voor opbouwapparaten met een totaal gewicht tot 5 kg
- Inbouwdozen combineerbaar met hartafstand 71 mm
- Buisinvoeropeningen aan houder met interne buisgeleiding
- Eenvoudig afsnijden op isolatiedikte dankzij geïntegreerde weergave van de afmetingen
- Frontale bevestiging en diepteaanslag vermijden foutieve installatie
- Bevestiging van montageplaat/inbouwdoos langs vooraan