Inbouwbehuizing ThermoX® Iso +



Inbouwbehuizing voor de buitenisolatie 100 - 160 mm

- bij buitenisolatie van plafonds
- voor isolatiediktes vanaf 100 mm
- Aanpassing aan de isolatiedikte in stappen van 10 mm
- voor ledverlichting tot 8 Watt
- max. inbouwdiepte van de armaturen 70 mm tot 130 mm (na aftrek van isolatie 30 mm)
- Frontplaat met inbouwdiameter 68 mm of universeel tot Ø 86 mm
- Ruimte voor voorschakelapparaten 120 mm x 30 mm x 28 mm (inbouwdiameter 68 mm, inbouwdiepte 70 mm)

Artikelnr.:	**1159-70**
EAN:	4013456547902
Lengte	220 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	160 mm
Isolatiedikte	100 - 160 mm
Inbouwdiameter armatuur / luidspreker	68 - 86 mm
Max. lampvermogen	8 Watt
Max. inbouwdiepte van de LED-belichting	70 - 130 mm
Kabel- of buisinvoeren tot max. Ø 25 mm	5
Verzending	6

Inbouwbehuizing voor een betrouwbare en koudebrugvrije installatie van vaste en zwenkbare led-inbouwarmaturen en inbouwapparaten in geïsoleerde plafonds. De behuizing beschermt het omringende isolatiemateriaal tegen de hoge bedrijfstemperaturen van de ledlamp en beschermt de ledarmatuur zelf tegen vuil. Door het geïntegreerde isolatie-element worden koudebruggen doeltreffend voorkomen.

- Voor de installatie van verlichtingstoestellen en inbouwapparaten in geïsoleerde buitenplafonds
- Geschikt voor alle gangbare isolatiematerialen
- Thermisch geïsoleerde installatieruimte
- Vermijding van koudebruggen door het geïntegreerde isolatie-element
- Voor isolatiedikten van 100 mm tot 160 mm (170 mm tot 350 mm met verhogingselement)
- Aanpassing aan de isolatiedikte in stappen van 10 mm
- Inbouwdiameter tot Ø 86 mm