Productinformatieblad

Specificaties



Resi9 XE - verdeelmodule - 3P - 24 modules - horizontale - met bovenverbinding

R9XEC324

Hoofdkenmerken

Gamma	Resi9
Productnaam	Resi9 XE
Type product of component	Vermogenverdelingsmodule
Montagemodus	Horizontaal
Categorie toebehoren/aparte onderdelen	Aansluitingstoebehoren
Beschrijving lijnen	3L
Length in 18 mm modules	24

Complementaire kenmerken

Aantal kanalen	8 3 L
Polenconfiguratie voor 1 weg	1 3P
Aansluitingssteek	18 mm
Type connector	Plug-in
Verdeelblok	XE-compatibel
Compatibiliteit product	Modulaire voorziening
Afstand tussen weg	54 mm
Isolatie	Geïsoleerd
Ie toegekende bedrijfstroom	63 A bij 40 °C
[Ue] nominale bedrijfspanning	400 V AC Ph/Ph
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC
Montagesteun	35 mm DIN rail
Montagezone	Bovenkant op plug in
Stap van 9 mm	48
Hoogte	73 mm
Breedte	431,5 mm
Diepte	19 mm
Kleur	Wit (RAL 9003)
Aansluitingen - klemmen	Connector
Bereik compatibiliteit	Resi9 (Resi9 XE) miniatuur vermogensschakelaar

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

Normen	EN/IEC 60898-1
Productcertificaten	CE

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	43,2 cm
Package 1 Width	7,3 cm
Package 1 Length	1,9 cm
Package 1 Weight	454 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	44,5 cm
Package 2 Width	8,3 cm
Package 2 Length	8 cm
Package 2 Weight	1,924 kg
Unit Type of Package 3	S35
Number of Units in Package 3	16
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	8,140 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACh-regelgeving	REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Aanbevolen vervanging(en)