Productinformatieblad

Specificaties



Resi9 Modulaire scheider-schakelaar 2P 63A

R9S64263

Hoofdkenmerken

Range of product	Resi9
Type product of component	Lastscheider
Korte naam apparaat	Resi9 SCHAKELAAR
Beschrijving polen	2P
Normen	IEC 60669-2-4

Complementaire kenmerken

Ie toegekende bedrijfstroom	63 A bij 400 V AC 50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	400 V AC 50/60 Hz
Netfrequentie	50/60 Hz
Type bediening	Omschakelen
Lokale signalering	AAN/UIT indicatie
Contacpositietindicatie	Ja
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	DIN-rail
Stap van 9 mm	4
Hoogte	80 mm
Breedte	36 mm
Diepte	85 mm
Nettogewicht	0,15 kg
Mechanische levensduur	2500 cycli
Elektrische levensduur	2500 cycli
Aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...35 mm² - stijve Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...25 mm² - flexibel

Omgeving

Omgevingstemperatuur voor werking	-20…50 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-40…80 °C

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,9 cm
Package 1 Width	3,6 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	157 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	9,5 cm
Package 2 Length	22,1 cm
Package 2 Weight	992 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	12,645 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACh-regelgeving	REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Aanbevolen vervanging(en)